

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR: 6/18**

<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	STAUBER FLEX S1
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Modyfikowana polimerami folia w płynie klasy DM nieprzepuszczająca wody stosowana w postaci ciekłej wewnątrz i na zewnątrz, na powierzchniach pionowych i poziomych pod płytki ceramiczne (mocowane klejami klasy C2 zgodnymi z EN 12004).
<b>Producent:</b>	Stauber Sp. z o. o. 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	system 3*, system 4**
<b>Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:</b>	EN 14891:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, nr notyfikacji 1487.

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Substancje niebezpieczne	patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: *V-ce Prezes Zarządu Marlena Brańka-Przybyszewska*

**Stauber Sp. z o.o.**

V-ce Prezes Zarządu  
Marlena Brańka-Przybyszewska



*(podpis)*

Łódź, 15.03.2018

\* dotyczy zasadniczej charakterystyki wodoszczelność  
\*\* dotyczy pozostałych zasadniczych charakterystyk