


**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR: 9/18**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	STAUBER KM UNI
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie C2TE, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Producent:	Stauber Sp. z o. o. 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 4
Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	EN 12004:2007+A1:2012 nie dotyczy
<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	
<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Reakcja na ogień	klasa F
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz karta charakterystyki
Siła wiązania jako:	
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość dla:	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:</b> Numer specjalnej dokumentacji technicznej: SDT nr 3.	
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisała: <i>V-ce Prezes Zarządu Marlena Brańka-Przybyszewska</i>	
<p><b>Stauber Sp. z o.o.</b></p> <p>V-ce Prezes Zarządu Marlena Brańka-Przybyszewska</p> <p> ..... (podpis)</p>	
Łódź, 15.03.2018	